



# デストリビューター

## 肥料分配機

〈特許申請中〉

肥料のフレコン流通時代に対応！  
肥料の分配・供給作業の省力・効率化を計る！  
機種も2t～5t用まで豊富に5機種！

HDB-3K



容量 3 t、タンク固定type

HDB-3



容量 3 t、タンク回転type

排出能力 8.5 t/H  
(1分間に140kg)

HDB-4



容量 4 t、タンク回転type

HDB-5K



容量 5 t、タンク固定type

排出能力  
強力 1.1 t/H  
(1分間に180kg)

本田農機工業株式会社

# ラクラク運搬・ラクラク分配・ラクラク作業



- ※タンクの360度回転により、左右・後方の畑に振替連続作業OK
- ※オーバーフロー装置により、シュートのつまりを気にせず、安心供給OK
- ※5吋昇降機を搭載、肥料のスピード供給OK・ブリッジ防止網付

## オプション・パーツ



1. アジャスタブルな  
フレコンフォーク

フレコン吊り高さ min 1,130mm  
max 1,400mm  
1,450mm  
差し込み口の大きさ 80mm×160mm  
芯芯の幅 810mm

2. **ブレンダーアタッチ**  
シャッター付の排出口と交換することにより、肥料を循環させ混合します。(肥料は1.5t以下で簡易混合として下さい。)



3. **増枠アタッチ**  
600mlの増量となります。アオリはストッパーハンドルよりワンタッチ機構。



4. **シートカバーアタッチ**  
雨の日も安心。肥料を守る天頂カバー。



## ■ 主要諸元

※写真及び仕様はモデルチェンジの為、予告なく変更することがあります。

| 型式               | 機体寸法 mm |       |       | 重量 kg | タンク容量 kg | 昇降機    |      |        | 適応搭載トラック | 駆動方法     |
|------------------|---------|-------|-------|-------|----------|--------|------|--------|----------|----------|
|                  | 全長      | 全幅    | 全高    |       |          | 幅×長    | モーター | 排出能力   |          |          |
| HDB-2K<br>タンク固定式 | 1,800   | 1,200 | 2,396 | 420   | 2,000    | 5"×2.5 | 250W | 8.5t/h | 2~4t車    | バッテリー24V |
| HDB-3<br>タンク回転式  | 1,800   | 1,800 | 2,396 | 590   | 3,000    | 5"×2.5 | 250W | 8.5t/h | 2~4t車    | バッテリー24V |
| HDB-3K<br>タンク固定式 | 1,800   | 1,800 | 2,396 | 540   | 3,000    | 5"×2.5 | 250W | 8.5t/h | 2~4t車    | バッテリー24V |
| HDB-4K<br>タンク固定式 | 2,000   | 2,000 | 2,595 | 670   | 4,000    | 5"×2.5 | 400W | 11t/h  | 4t車~     | バッテリー24V |
| HDB-5K<br>タンク固定式 | 2,000   | 2,000 | 2,595 | 770   | 5,000    | 5"×2.5 | 400W | 11t/h  | 4t車~     | バッテリー24V |

豊かな営農にお役立ちたい!

**本田農機工業株式会社**  
北海道岩見沢市栗沢町 ☎(0126)45-2211

■お気軽にご相談下さい。